

2.7V 400F 单体

SSQ系列

特性

- 低内阻
- 快速充放电
- RoHS 认证
- UL 认证
- 长寿命

应用



- 大功率脉冲需求
- 风电变桨
- 电网配电终端
- 小型UPS
- 启停系统

多只牛角式产品
照片

技术指标

项目	特性
工作温度	-40°C to +85°C
存储温度	-40°C to +85°C
容量	400F
容差	-10% to +30%
额定电压	2.7VDC
浪涌电压	2.85VDC
温度特性	从 -40°C 到 85°C 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的20% @ 25°C 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的100%
高温负荷寿命	最高工作温度和额定电压下, 负荷1000 h 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的30% @ 25°C 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的100%
常温负荷寿命	25°C和额定电压下, 负荷10年 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的30% @ 25°C 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的100%
常温循环寿命	25°C下, 50万次充放电循环后 (从额定电压放至1/2额定电压) 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的30% @ 25°C 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的100%
存储寿命	25°C环境中无负荷放置两年, 满足高温负荷寿命要求
稳态湿热	40°C, 90%RH和额定电压下, 负荷240h, 满足高温负荷寿命要求

尺寸图



标准品一览表

系列	额定电压 (V)	静电容量 (F)	直流内阻 (mΩ)	交流内阻 (mΩ)	漏电流 (mA) (72 hrs @ 25°C)	重量 (g)	φD×L (mm)	部品号
SSQ	2.7	400	3.2	2.8	1.0	70	35×60	SCCDQS2R7407QSL350060E